

IDEAL 5009

Einfach gigantisch: Unser Größter. Großmengen-Aktenvernichter für ganze Aktenordner mit Bügelmechanik.

Stufe P-2 8 x 40-80 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 600-700 | 500-600

Stufe P-3 6 x 50 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 300-400 | 250-350



* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen 300 l (Schnittgutwagen)

Strom 400 V / 50 Hz / 3 ~

Leistung 9 kW Drehstrommotor



Maße 1714 x 1036 x 2170 mm (H x B x T)

Gewicht 1130 kg

ID-No. 11500902

GS certificate-No. DP 12088

Produktbeschreibung

Großer Zuführtisch mit Transportband und elektrisch gesichertes Schutzgitter im Arbeitsbereich. Übersichtliches Bedienfeld mit Drucktastern für Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf. Sicherheitsschloss mit Schlüssel, Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus. Elektronische Steuerung bei Überlastung: Rücklaufautomatik und Neustart bei Papierstau. »2-MATIC«: zwei Geschwindigkeitsstufen mit automatischer Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit an die zugeführte Papiermenge. Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack. Zentrale Schmieröleinrichtung für das Schneidwerk. Geschlossener Späneauffangbereich mit elektrisch gesicherter Tür an der Maschinenrückseite. Fahrbarer Späneauffangwagen mit Plastiksack-Aufhängevorrichtung und Lenkrollen. Zwei kraftvolle Drehstrom-Motoren mit insgesamt 9 kW Leistung und thermischer Motorsicherung. Robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. Fahrbar durch Lenkrollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Tiefe mit Transportband-System 3070 mm.

Optionales Zubehör

Eröffnet flexible Möglichkeiten für eine effiziente Schnittgut-Entsorgung. Einfache Handhabung – das Transportband wird in den Späneauffangbereich eingeschoben und verriegelt. Elektrischer Bandantrieb (100-Watt-Motor), gesteuert über den Aktenvernichter. Elektrisch überwachte Sicherheitsverriegelung. Fahrbar durch Laufrollen. Maße (H x B x T): 1160 x 690 x 1900 mm, Gewicht: 99 kg.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 5009

Ausstattungsmerkmale



BEDIENFELD

Ergonomisch angeordnetes Bedienpult mit Drucktastern für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf und Kontrollleuchten für den Betriebsstatus des Aktenvernichters.



ROBUSTES SCHNEIDWERK

Komplette Aktenordner samt Bügelmechanik verdaut das robuste Schneidwerk.



SCHMIERÖLEINRICHTUNG

Die zentrale Schmieröleinrichtung zum einfachen, bequemen Ölen des Schneidwerks gehört zur Standard-Ausstattung.



SPÄNEAUFFANGWAGEN

Zur Serienausstattung gehört ein Späneauffangwagen, der durch eine Tür an der Maschinenrückseite zugänglich ist.



TRANSPORTBANDSYSTEM

Durch das Transportband-System ist eine Verdoppelung der Durchsatzleistung möglich, weil Stillstandszeiten für den Austausch des Auffangsacks entfallen.



IDEAL